

DEPRAG

INDUSTRIAL


Пневматическая шлифовальная машинка
с цанговым креплением
Тип PB 10E-45YK

Длинное провидене устройства



PB 10E-45YK

Провидение



Технические параметры

Тип	PB 10E-45YK		
Заказной номер	6060418A		
Холостые обороты	min ⁻¹ (rpm)	68 000	
Максимальная мощность	kW (hp)	0,13	(.17)
Расход воздуха вхолостую	m ³ .min ⁻¹ (cfm)	0,20	(7.1)
Внутренний диаметр приводного шланга	mm (in)	5	(1/4")
Макс. Ø шлифовальной головки	mm (in)	10	(3/8")
Макс. Ø фрезы твёрдого сплава	mm (in)	3	(1/8")
Число оборотов, мин	m.s ⁻¹	45	(147.6)
Резьба	mm (in)	M 6 x 0,75	
Масса	kg (lbs)	0,25	(.55)
Уровень акустического напора	dB (A)	78,1	
Впускная длина/выхлопной шланг	m (in)	2 / 1	(78.74/39.37)
Габаритные размеры Ø DxL	mm (in)	Ø 29x213	(1.14x8.39)

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

Основное оснащение

название	Заказной номер
Цанга Ø 3 mm	314406
Ключ 7 mm	6072072
Ключ 8 mm	800399
Связка OETIKER 10.0-505R	829223

Принадлежности для заказа

название	Заказной номер
Цанга Ø 2 mm	6010093
Цанга Ø 1/8"	314407