

DEPRAG

INDUSTRIAL

Pneumatické brusky úhlové

Typ GA 818, 823-230BX

PBP 115, 125A-80X




GA 810-050BX


PBP 125A-80X

GA 823-230BX


Provedení



GA 810-050BX



PBP 115A-80X, PBP 125A-80X



GA 818-230BX, GA 823-230BX

Technická data

Typ Objednací číslo		GA 810-050BX 6061139A	PBP 115A-80X 830493 A	PBP 125A-80X 828311 A	GA 818-230BX 6060970A	GA 823-230BX 6060971A
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	15 300	13 200	12 200	8 400	6 600
Max. výkon	kW	0,5	1,0	1,0	2,3	2,3
Spotřeba vzduchu naprázdno/při max. výkonu	m ³ .min ⁻¹	0,4 / 0,9	0,7 / 1,2	0,7 / 1,2	1,7 / 2,5	1,2 / 2,5
Světlost přívodní hadice	mm	10	13	13	16	16
Brusný kotouč - Ø vnitřní	mm	16	22,2	22,2	22,2	22,2
Brusný kotouč - Ø vnější	mm	100	115	125	180	230
Brusný kotouč - max. šířka	mm	6	6	6	10	10
Max. hloubka řezu	mm	30	29	34	55	80
Max. obvodová rychlost	m.s ⁻¹	80	80	80	80	80
Hmotnost brusky	kg	1,3	2,3	2,3	4,4	4,6
Rozměry	mm	236x72	254x103	254x106	349x119	349x119
Délka přívodní/výfukové hadice	m	-	2/1	2/1	-	-
Hladina akustického tlaku	dB (A)	85,0	84,5	84,5	89,0	89,0
Závit na vřetenu		M14	M14	M14	M14	M14
Napojení vzduchu		13	13	13	G 1/2 i	G 1/2 i

Technická data při pracovním přetlaku stlačeného vzduchu 6,3 barů

Základní vybavení

Název	Objednací číslo				
Klíč 5x3	-	828832	828832	828832	828832
Klíč zástrčný 3 mm	800446	-	-	-	-
Klíč zástrčný 4 mm	-	800447	800447	-	-
Klíč zástrčný 5 mm	-	800448	800448	-	-
Klíč zástrčný 6 mm		800449	800449	-	-
Klíč speciální	6018988	-	-		
Klíč speciální	828832 B	-	-		

Příslušenství na objednávku

Název	Objednací číslo				
Kryt řezného kotouče	-	830631	830632	-	-
Vsuvka	-	-	-	6074623	6074623
Rukojeť přídavná	-	-	-	6018524A	6018524A
Olejeová sada (pro výměnu oleje)	790083 A	-	-	-	-